

P.V.P./€/UD. UDS. REF. ARTÍCULO

VÁLVULA LATERAL					
295,00	I	01099001	D.300	4.000L/H.	SAL. 1"½ CV
336,00	I	01099002	D.400	7.000L/H.	SAL. 1"½ CV
382,00	I	01099003	D.500	10.000L/H.	SAL. 1"½ CV
437,00	I	01099004	D.600	14.000L/H.	SAL. 1"½ CV

LOS MODELOS DE 4,7, 10 Y 14m³/h
VAN EQUIPADOS CON 8
CREPINAS Y VÁLVULA DE 6 VÍAS
DE 1"½

m ³ /h.	D	ALT.	SALD.	SILEX
4	300	535	1"½	30 kg.
7	400	635	1"½	60 kg.
10	500	725	1"½	85 kg.
14	600	855	1"½	150 kg.

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN: 50m³/h/m²
PRESIÓN PRUEBA : 3,5kg/cm²
PRESIÓN TRABAJO : 0,5 a 1,5kg/cm²
PRESIÓN MÁXIMA TRABAJO : 1,6kg/cm²
TEMPERATURA TRABAJO MÁXIMA : 50°C
GRANULOMETRÍA ARENA : 0,4 a 0,8mm

Filtro Neptuno

Filtro Coral inyectado en material plástico.
Color azul.
Montados sobre base redonda en material plástico.
Tapa transparente, cierre roscado mediante tuerca.
incluye válvula Coral lateral de 6 vías, manómetro y purgas de aire manual y automática.

