

13KW

NEVADO

ESTUFA DE PELLET SLIM CANALIZABLE



Especificaciones técnicas

Potencia máxima global	13.55	KW
Potencia Min/Max Nominal	3.25/11.21	KW
Rendimiento Pot. min/max	87.56/86.63	%
Peso	109	Kg
Dimensiones	850x1072x303	mm
Consumo eléctrico	150-300	W
Volumen calefactable	270	m ³
Capacidad de carga (tolva)	20	Kg
Consumo de pellet(P.max)	2.76	Kg/h
Consumo de pellet(P.min)	0.75	Kg/h
Autonomía	20/8	h

Características Especiales

- Características Especiales
- Canalizable hasta 8 metros: 1 salida de 80 mm en el superior de la estufa
- 3 salidas de humos: superior, trasera superior y trasera inferior
- Brasero en fundición
- Hogar revestido con vermiculita
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad:
- Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación
- Presostato de seguridad
- Flowmatic: Sensor de flujo que optimiza la combustión según el tipo de pellet, potencia o instalación.
- Display superior abatible: Se inclina para facilitar su visión y uso y se abate una vez se haya utilizado.

- Mando a distancia
- Programación semanal
- Encendido y apagado automático: La estufa se apagará a la hora ajustada por el usuario
- Salida de humos de 80mm
- Autolimpieza de brasero controlado electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm
- Pintura anticorrosiva FORREST hasta 650°)
- Componentes de marcas superiores:
- Electrónica Y display CEZA y TIEMME
- Extractores y tangenciales FERGAS
- Motor tornillo Sinfin Merkle