

## Ficha técnica Producto

**REF 115**
**HIDRO-ESTUFA KILAUUEA 14 Kw**

## Características Técnicas



Potencia Min/Máx Nominal	3.92 / 12.75 kw (kilovatios)
Potencia Máxima Global	14.05 Kw (kilovatios)
Rendimiento Potencia Min/Máx	90.92 / 91.15 %
Potencia al agua	10,45 kw
Potencia al aire	3,5 kw
Presión máxima del agua	1.5 bar
Contenido de agua	35 litros
Peso	115 kg
Dimensiones	538 x 1039 x 604 mm (ancho x alto x profundidad)
Volumen métrico calefactable	284 m³ (metros cúbicos)
Capacidad de carga (tolva)	20 Kg
Consumo de pellet a potencia máxima	3.9 kg/h
Consumo de pellet a potencia mínima	1.1Kg/h
Autonomía a potencia min/max	20 / 8 horas
EAN	8436539841159

Disponible en blanco, negro y rojo

**Características Especiales**

- Salida de humos de 80 mm: trasera inferior
- Braseiro en fundición
- Hogar revestido con vermiculita
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad:
  - Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación
  - Presostato de seguridad
- Flowmatic: Sensor de flujo que optimiza la combustión según el tipo de pellet, potencia o instalación.
- Display superior abatible: Se inclina para facilitar su visión y uso y se abate una vez se haya utilizado.
- Mando a distancia
- Programación semanal
- Encendido y apagado automático: La estufa se apagará a la hora ajustada por el usuario
- Salida de humos de 80mm
- Autolimpieza de braseiro controlado electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm
- Pintura anticorrosiva FORREST hasta 650°)
- Componentes de marcas superiores:
  - Electrónica Y display CEZA
  - Extractores y tangenciales NATALINI
  - Motor tornillo Sinfin Merkle