



Características incluidas / Included features

Mando a distancia por radio control / Remote radio control



Programación semanal / Weekly programmer



Apagado automático / Automatic shutdown



Sistema de seguridad multisensor / Safety sensors

Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación. Presostato de seguridad.



Sistema de cristal limpio / Cleanglass system



Diámetro salida de gases 80 mm / Flue exit pipe 80 mm








Hogar revestido con vermiculita / Combustion chamber coated with vermiculite



Brasero en fundición / Foundry crucible



Intercambiador de calor tubular de fácil mantenimiento y alto rendimiento / Easy maintain, high-performance tubular heat exchanger



by Fireco, marca perteneciente a

Especificaciones técnicas

	Potencia Máxima Global	12.05	KW
	Potencia Min/Max Nominal	3.36/10.65	KW
	Rendimiento Potencia Min/Max	88.69/88.38	%
	Peso	135	Kg
	Dimensiones (anchoxaltoxprofundo)	837x652x614	mm
	Volúmen Métrico Calefactable	170	m ³
	Capacidad de Carga (Tolva)	20	Kg
	Autonomía a Potencia min/max	23/8	h
	Consumo de Pellet (Potencia Max.)	1.68	Kg/h
	Consumo de Pellet (Potencia Min.)	0.50	Kg/h
	Potencia de Consumo Eléctrico	150-250	W
	Decibelios a Pot. min-máx	25-65	dB