

20-28-40KW

EASYMATIC

CALDERA AUTOMÁTICA



Imagen y dimensiones del modelo Easymatic 28KW

Especificaciones técnicas

	20 KW	28 KW	40 KW	
Potencia Máxima Global	20.58	28.75	41.16	KW
Potencia al Agua	17.11	23.967	36.94	KW
Rendimiento Potencia Max	92.85	92.45	92.35	%
Conducto Humos (diámetro)	115	150	150	mm
Presión Máxima del Agua	2.5	2.5	2.5	bar
Contenido de Agua	55	70	101	L
Peso	220	240	358	KG
Dimensiones	1200x1250x1000	1200x1300x1040	1300x1350x1150	mm
Consumo Eléctrico	150-350	150-350	150-350	W
Volumen Métrico Calefactable	289	289	393	m ³
Capacidad de Carga (Tolva)	100	170	170	Kg
Autonomía a Potencia min/max	50/15	95/65	65/15	h

Características Especiales

- Salida de humos de 150 mm: trasera inferior
- Intercambiador de calor y cámara de acero de 6 mm
- Kit térmico(opcional): bomba electrónica, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador y válvula mezcladora para la producción de ACS (agua caliente sanitaria)
- Visor de pellet en la tolva
- Visor de la cámara de combustión
- Alimentación por gravedad: el pellet cae desde arriba
- Sistemas de seguridad:
- Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación
- Presostato de seguridad
- Válvula de seguridad
- Revestimiento de lana de roca
- Doble sin fin antirrevocho
- Flowmatic: Sensor de flujo que optimiza la combustión según el tipo de pellet, potencia o instalación.
- Bajas emisiones de óxido Nitroso(NO)
- Mando a distancia
- Programación semanal
- Encendido y apagado automático: La estufa se apagará a la hora ajustada por el usuario
- Pintura anticorrosiva FORREST hasta 650°)
- Sistema de limpieza de brasero automático
- Sistema de limpieza de turbuladores automática
- Sistema de compactación de ceniza en cajón extraíble con ruedas.